

KLIMSTAR

KLIMMATERIALEN VOOR PROFESSIONALS

Wijze van gebruik

1. Toelaatbare belasting

De toelaatbare belasting bedraagt 400 Kg (drie personen plus bepakking).

2. Het opstellen van het platform in de basisstand

- a) Klittenbandsluiting van de leuning losmaken. Leuning in de gebruiksstand draaien en d.m.v. de geveerde scharniergrendel vergrendelen.
- b) Beide steigdelen uitklappen en automatisch in de gebruiksstand laten fixeren. De basisopstelling is nu gereed. Mits het platform de juiste stahoogte heeft en het platform stabiel staat, is deze nu klaar voor gebruik.

3. De hoogteverstelling van het platform

De stahoogte van het platform kan door het in- en uitschuiven van de telescopische steigdelen worden veranderd. De verstelling is mogelijk door beide geveerde sportgrendels uit te trekken en deze naast het fixatiegat te laten rusten. Het steigdeel kan nu in- en uitgeschoven worden. Als de juiste stahoogte is bereikt, kan het steigdeel worden gefixeerd door de beide sportgrendels weer in de fixatiegaten te vergrendelen.

4. Het gebruik op ongelijke ondergrond

Op een ongelijke ondergrond, kan het platform d.m.v. de verlengpoten stabiel en vlak worden opgesteld. Elke verlengpoot kan door het uittrekken van de geveerde kartelgreep in lengte worden veresteld. Na het bereiken van de juiste verlenging moet goed worden gecontroleerd of de kartelgreep weer is gefixeerd.

5. Het omzetten van de leuning

Om gewicht te besparen is het platform maar aan één zijde voorzien van verlengpoten. Nadat het platform op een ongelijke ondergrond is opgesteld, kan het zo zijn dat zich de leuning aan de verkeerde kant van het platform bevindt. Daarom bestaat de mogelijkheid om de leuning aan beide zijden van het platform te monteren.

Door alle, onder punt 2a besproken scharniergrendels, te ontgrendelen kan de leuning naar de andere zijde van het platform worden verplaatst. Na de verplaatsing moeten de scharniergrendels weer worden gefixeerd.



1 Het handzame pakket wordt naar de lokatie gebracht.

2 Beide ladderdelen worden open geklapt.



3 Het platform wordt recht gezet.

4 Het platform wordt eerst aan 1 zijde op hoogte geplaatst.



5 De andere zijde wordt horizontaal gesteld.

6 Het platform wordt m.b.v. de verstelbare ladderpoten vlak en stabiel gesteld.



7 De leuning wordt opgeklapt (kan ook aan de andere zijde worden geplaatst).

8 Het platform is klaar voor gebruik. (ca. 3 pers. + gereedschap).